

Mata reklamowa FILZ 900

Mata reklamowa FILZ 900 g z antypoślizgowym podkładem lateksowym o grubości około 3 mm i szerokości maksymalnej 300 cm . Gładkie sprasowane włókna filzowe pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości druku cyfrowego.

Identification	Standard	Product data
Type of manufacture		
Aspect	ISO 2424	Felt Pile
fibre composition	ISO 2424	100% PES - Polyester
Dye method		
Treatment		
Primary backing	ISO 2424	
Backing	ISO 2424	Foam
Width	CEN/TS 14159	Approx. 500 an
Pattern report		
Effective pile thickness	ISO 1766	Approx: 2,00 mm
Total thickness	ISO 1765	Approx: 4,00 mm
Total pile mass	ISO 2424	Approx: 300 g/m ²
Total mass	ISO 8543	Approx: 1.100 g/m ²
Number of tufts		
Effective pile mass	ISO 8543	
Stroll test	ISO 6356	<2 kV
Vertical resistance	ISO 10965	
Horizontal resistance	ISO 10965	
Classification for use	EN 1307	32 Commercial - General
Luxury rating	EN 1307	LC1
Impact sound reduction		Approx: 24 dB(A)
Sound absorption	EN ISO 354	
Noise reduction	EN ISO 354	
Thermal conductivity	ISO 8302	Approx: 0,10 m= K/W
Flammability	EN 13501-1	Cn - sl